



DRZWI KLIMATYCZNE FT6

Drzwi FT6 to jednoskrzydłowe drzwi rozwierne, składające się ze skrzydła pełnego płaskiego oraz dedykowanej do niego ościeżnicy.


ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Drzwi płaskie FT6 mogą być stosowane jako drzwi wewnętrzne akustyczne i klimatyczne w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, szkołach, pensjonatach, hotelach, hostelach, szpitalach, przychodniach i innych.

Parametry:

Izolacyjność akustyczna: $R_w(C, C_{tr}) = 40 (-1;-3)$ dB

wg PN-EN ISO 10140-2:2021



Klasa klimatyczna **KK3**




(klimat testowy KKL-III zgodnie z RAL-GZ 426)

Klasa 3 wg. EN 12219:2002

Izolacja termiczna: współczynnik U ok. **2,30 W/m²K**

dopuszczalna różnica temperatury: 20 °C

dopuszczalna różnica wilgotności powietrza: 65%



MODEL DRZWI	KLASA KLIMATYCZNA OZNACZENIE	KLASA KLIMATYCZNA	KLASYFIKACJA PN-EN 1121:2001	DOPUSZCZALNA RÓŻNICA TEMPERATURY [°C]		DOPUSZCZALNA RÓŻNICA WILGOTNOŚCI [%]	
				WEWNĘTRZNA (+/-2°C)	ZEWNĘTRZNA (+/-2°C)	WEWNĘTRZNA (+/-5%)	ZEWNĘTRZNA (+/-5%)
FT1, FT2, FT3	KK2	II	b	23°C	13°C	30%	65%
FT4, FT5, FT6	KK3	III	c	23°C	3°C	30%	85%

Konstrukcja:

Skrzydło drzwi **FT6** wykonane jest jako skrzydło przylgowe. Konstrukcję stanowi rama z płyty MDF wraz ze wzmocnieniem oraz wypełnienie w postaci specjalnej płyty akustycznej. Skrzydło **FT6** może być pokryte standardowymi okleinami z katalogu INVADO z grup: ENDURO, ENDURO 3D, ENDURO PLUS, ECO-FORNIR, LAMINOLACK oraz CPL o grubości 0,15-0,2 i 0,7-0,8 mm.

Na specjalne zamówienie firma INVADO może wykonać te skrzydła w innym wykończeniu (okleinie)*.

Standardowe wyposażenie techniczne:

Standardowo drzwi FT wyposażone są w:

- zawiasy trójdzielne
- zamek główny na wkładkę patentową
- wzmocnienie pod samozamykacz
- systemowa uszczelka opadająca

Wymiary i dedykowane ościeżnice:

Standardowo skrzydła FT wykonywane są w wymiarach zgodnych z Normą Polską. Na zapytanie możemy produkować te skrzydła w wymiarach niestandardowych*. Dedykowane ościeżnice do skrzydeł FT:

ościeżnica drewniana regulowana FRS1, FRS8					
	60	70	80	90	100
szerokość skrzydła	644	744	844	944	1044
szerokość otworu w murze	680	780	880	980	1080
szerokość przejścia w świetle ościeżnicy	600	700	800	900	1000
wysokość skrzydła	2040				
wysokość otworu w murze	2062				
wysokość przejścia w świetle ościeżnicy	2025				

ościeżnica drewniana stała KOBT					
	60	70	80	90	100
szerokość skrzydła	644	744	844	944	1044
szerokość otworu w murze	718	818	918	1018	1118
szerokość przejścia w świetle ościeżnicy	600	700	800	900	1000
wysokość skrzydła	2040				
wysokość otworu w murze	2084				
wysokość przejścia w świetle ościeżnicy	2025				

ościeżnica stalowa regulowana OT61-69					
	60	70	80	90	100
szerokość skrzydła	644	744	844	944	1044
szerokość otworu w murze	693	793	893	993	1093
szerokość przejścia w świetle ościeżnicy	600	700	800	900	1000
wysokość skrzydła	2040				
wysokość otworu w murze	2070				
wysokość przejścia w świetle ościeżnicy	2024				

ościeżnica metalowa stała OT11, OT12					
	60	70	80	90	100
szerokość skrzydła	644	744	844	944	1044
szerokość otworu w murze	680	780	880	980	1080
szerokość przejścia w świetle ościeżnicy	600	700	800	900	1000
wysokość skrzydła	2040				
wysokość otworu w murze	2065				
wysokość przejścia w świetle ościeżnicy	2024				

Wszystkie wymiary podano w milimetrach

Akcesoria i wyposażenie:

Dodatkowe wyposażenie (opcjonalne):

- dodatkowy górny zamek na wkładkę
- zamek listwowy trzypunktowy
- elektrozaczep awersyjny na zamku głównym
- elektrozaczep rewersyjny na zamku głównym
- elektrozaczep rewersyjny na zamku dodatkowym
- panel dolny z blachy nierdzewnej typu "kick panel" o wysokości 300 mm
- panel środkowy z blachy nierdzewnej typu "push panel" o wysokości 300 mm
- wizjer
- wkładka patentowa o rozmiarze 31x36 mm dla rozet o grubości 10 mm
- panele boczne i górne wykańczające

Istnieje możliwość wykonania na specjalne zamówienie skrzydeł FT w niestandardowym wykonaniu lub z niestandardowym wyposażeniem*.

Ościeżnica:

Drzwi **FT6** mogą być montowane z następującymi typami ościeżnic:

- ościeżnica regulowana wzmocniona z kątownikami 60 i 80 mm FRS1 / FRS8
- ościeżnica stała drewniana wzmocniona KOBT
- ościeżnica regulowana metalowa typ OT61-69
- ościeżnica stała metalowa typ OT11(75 mm), OT12 (100mm)

Kontakt

INVADO Sp. z o.o.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna
T +48343510540
biuro@invado.pl
NIP: 575-000-75-75

*szczegółowe informacje u Managerów Rynku i w biurze handlowym INVADO